



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ «FIRE-CONTROL»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(добровольная сертификация)

№ РОСС RU.И703.04ЮАА0.П301.М.0305

Срок действия с 27.09.2023 г. до 27.09.2026 г.

Система зарегистрирована в реестре
Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии РФ
рег.№РОСС RU.И703.04ЮАА0 от 01.11.2010 г.

ЗАЯВИТЕЛЬ **ООО «АКАТЕХ» ОГРН 1217800059905**

наименование предприятия, организации

Юридический адрес: **Россия, 194021, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, офис 1-3**

Тел. +7 (812) 467-93-73, E-mail: office@akatech.ru

юридический адрес, телефон, факс

ИЗГОТОВИТЕЛЬ **ООО «АКАТЕХ» ОГРН 1217800059905**

наименование предприятия, организации

Юридический адрес: **Россия, 194021, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, офис 1-3**

Тел. +7 (812) 467-93-73, E-mail: office@akatech.ru

юридический адрес, телефон, факс

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «СтройПОЖСЕРТ» ООО «МЦ «АРХ-СЕРТ»

ОГРН 1156196035159 Адрес: 344034, г. Ростов-на-Дону, ул. Привокзальная, 4 пом.8

Тел: (863) 221 40 39 Аттестат рег. № РОСС RU.И703.04ЮАА0.П301 от 09.11.2015 г.,

E-mail: info@testflame.com Сайт с реестром: http://fire2ctrl.com

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО Композиции эпоксидные ПОЛИМЕРФЛОР 2К для наливных полов, изготавливаемые по ТУ 20.16.40-001-82166262-2015 Код ОКПД-2: 20.16.40.130
Серийный выпуск

наименование продукции, серийный выпуск или партия.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ); группа воспламеняемости-V2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; показатель токсичности-T1(малюпасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20); коэффициент дымообразования - D2 (с умеренной дымообразующей способностью по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18); группа распространения пламени-РП1 (нераспространяющие горение) по ГОСТ 51032-97. Класс пожарной опасности КМ2 для всех марок ПОЛИМЕР-ФЛОР 2К (кроме марки 2К/100). Для напольного покрытия ПОЛИМЕРФЛОР 2К/100 показатели: V3, T1, D3, РП4, класс пожарной опасности КМ5.

Классы пожарной опасности напольных покрытий допускают их применение во всех типах зданий и сооружений (с учетом требований ФЗ №123-ФЗ).

обозначение нормативных документов

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ИСПЫТАНИЯ, ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний №ДВ/П301/146 от 25.09.2023 г. Испытательная лаборатория «СтройТЕСТ» ООО «МЦ «АРХ-СЕРТ». Аттестат рег. № РОСС RU.И703.04ЮАА0.ИП301 от 09.11.2015 г.,

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия ПБ № RU.C RU.ПБ74.В.00093/19, ТУ 20.16.40-001-82166262-2015

Маркировка продукции осуществляется защищенным товарным знаком Системы сертификации "FIRE-CONTROL" № 740054. В случае несоответствия системы качества при производстве продукции и невыполнении условий сертификации, сертификат отменяется взысканием его органом по сертификации.

Руководитель органа по сертификации

Подпись

А.С.Карпачева
Ф.И.О.

Эксперт (эксперты)

Подпись

О. Е. Карпова
Ф.И.О.

№ **0000984**

